

ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A. Avda. Poeta Julián Andúgar s/nº - bajo Edif. Villacenchita Fase I - 30140 Santomera (Murcia) Tlf. 968 27 71 64	CANTERA: Paraje Solana del Cerrajero s/nº 30620 Fortuna (Murcia) Tlf. 968 43 22 42 - 968 43 24 21
--	---

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº 001.(0/2)-CPR/2013/07/01

1.Nombre y código identificación		ARENA 0-2 (AF-T-0/2-D)	
2.Fabricante	Nombre	ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A.	
	C.I.F.	A-30043970	
	Dirección centro producción	Paraje Solana del Cerrajero, s/nº- 30620 Fortuna (Murcia)	
3.Usó previsto		EN 12620:2002+A1:2008. Áridos para hormigón. EN 13139:2002, EN 13139:2002/AC:2004. Áridos para morteros	
4.Sistema de evaluación y verificación de prestaciones		Sistema 2 +	
5.Organismo notificado	Nombre y nº organismo	AENOR - Nº 0099	
	Tarea realizada	Certificación de conformidad del Control de producción en fábrica	
	Nº Registro CPR	A60/0222	Fecha emisión 08.09.2004

6. Prestaciones Declaradas		
Características	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE PARTÍCULAS Tamaño de árido (d/D) mm Granulometría Forma de los áridos gruesos Densidad de partículas (Mg/m3)	0-2 GF85 FLNR 2,8	EN 933-1 EN 933-1 EN 933-3 EN 1097-6
LIMPIEZA Contenido en conchas Contenido en finos Calidad de los finos	SCNR F16 / CATEGORIA 4 SE ≥60 / MB ≤6 (gr/kl)	-- EN 933-1 EN 933-8 / EN 933-9
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN/MACHAQUEO Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LANR	1097-2
RESISTENCIA AL PULIMENTO/ABRASIÓN/DESGASTE Resistencia al desgaste del árido grueso Resistencia al pulimento Resistencia a la abrasión superficial Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados	MDNR CPANR CAVNR ANNR	-- -- -- --
COMPOSICIÓN/CONTENIDO Componentes de los áridos gruesos reciclados gruesos Cloruros Sulfatos solubles en ácido Azufre total Contenido en sulfatos soluble en agua de los áridos reciclados Componentes de áridos naturales que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón Contenido de carbonatos de áridos finos para capas superficiales de pavimen. de hormigón	NPD ≤0,01 AS 0,8 CUMPLE <0,1% -- CUMPLE NPD	-- EN 1744-1 EN 1744-1 EN 1744-1 -- EN 1744-1
ESTABILIDAD EN VOLÚMEN	NPD	--
ABSORCIÓN DE AGUA	≤2%	EN 1097-6
SUSTANCIAS PELIGROSAS Emisión de radiactividad Liberación de metales pesados Liberación de carbonos poli aromáticos Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD NPD NPD NPD	-- -- -- --
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO	NPD	--
REACTIVIDAD FRENTE A LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE	NO REACTIVO	--

NPD= Prestación no determinada

NR= Sin requisito

Granulometría	Tamiz EN 933-1	2 mm	1 mm	0,25 mm	0,063
Característica	% pasa en masa	90±5	60±20	35±25	15±5

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por Salvador Torralba Hernández, en nombre y representación de Áridos Torralba Hermanos S.A.

Salvador Torralba Hernández
Administrador Único



Murcia a 10 de Marzo 2015

