

 ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A. Avda. Poeta Julián Andúgar s/nº - bajo Edif. Villaconchita Fase I - 30140 Santomera (Murcia) Tlf. 968 27 71 64	CANTERA: Paraje Solana del Cerrajero s/nº 30620 Fortuna (Murcia) Tlf. 968 43 22 42 - 968 43 24 21
--	---

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº 001.(0/32)-CPR/2013/07/01

1.Nombre y código identificación		ZAHORRA ESPECIAL 0-32 (AC-T-0/32-D)		
2.Fabricante	Nombre	ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A.	C.I.F.	A-30043970
	Dirección centro producción	Paraje Solana del Cerrajero, s/nº- 30620 Fortuna (Murcia)		
3.Uso previsto		EN 13242:2002+A1:2007.Áridos para capas granulares y capas tratad..		
4.Sistema de evaluación y verificación de prestaciones		Sistema 2 +		
5.Organismo notificado	Nombre y nº organismo	AENOR Nº 0099		
	Tarea realizada	Certificación de conformidad del Control de producción en fábrica		
	Nº Registro CPR	A60/0222-	Fecha emisión	08.09.2004

6. Prestaciones Declaradas		
Características	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE PARTÍCULAS		
Tamaño de árido (d/D) mm	0/32	EN 933-1
Granulometría	GA85-GTA20	EN 933-1
Forma de los áridos gruesos	FL35	EN 933-3
Densidad de partículas (Mg/m3)	>2,7	EN 1097-6
LIMPIEZA		
Contenido en finos	F9	EN 933-1
Calidad de los finos	SE4 ≥35 ; MB≤10 (g/kg)	EN 933-8 ; EN 933-9
PORCENTAJE CARAS MACHACADAS Y FRACTURADAS	C90/3	EN 933-5
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN/MACHAQUEO		
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA30	1097-2
RESISTENCIA AL PULIMENTO/ABRASIÓN/DESGASTE		
Resistencia al desgaste del árido grueso	NPD	--
Resistencia al pulimento	NPD	--
Resistencia a la abrasión superficial	NPD	--
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados	NPD	--
COMPOSICIÓN/CONTENIDO		
Sulfatos solubles en ácido	AS 0,8	EN 1744-1
Azufre total	S1	EN 1744-1
ABSORCIÓN DE AGUA	≤2%	EN 1097-6
SUSTANCIAS PELIGROSAS	NPD	--
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO	NPD	--

NPD= Prestación no determinada

NR= Sin requisito

Granulometría	Tamiz EN 933-1	32 mm	16	0,063
Característica	% pasa en masa	95±5	60±20	5±4

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por Salvador Torralba Hernández, en nombre y representación de Áridos Torralba Hermanos S.A.

Salvador Torralba Hernández
Administrador Único

Murcia a 10 de Marzo de 2015





0099

ARIDOS TORRALBA HERMANOS S.A.

A-30043970

Oficina: Avda. Poeta Julián Andúgar s/nº - Bajo
30140 Santomera (Murcia)
Tfn.: 968-277164

Cantera: Paraje Solana del Cerrajero s/nº
30620 Fortuna (Murcia)
Tfn.: 968-432242 / 968 432421

04

001.(0/32) /CPR/2013/07/01

EN 13242:2002+A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Producto y Código: ZAHORRA ESPECIAL 0/32 (AC-0/32-D)

Tamaño de las partículas (d/D)		0 / 32
Densidad de las partículas		>2,7
Forma de las partículas		F135
Granulometría		GA85 - GTA20
Contenido en finos		F9
Calidad de los finos	MB	≤ 10
	SE4	≥ 35
Porcentaje de caras de fractura		C 90/3
Resistencia a la fragmentación		LA 30
Azufre total		S1
Sulfatos solubles en ácido		AS0,8
Absorción de agua		≤2%

Observaciones: Excluido el uso en capas de rodadura