



ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A.
 Avda. Poeta Julián Andúgar s/nº - bajo
 Edif. Villaconchita Fase I - 30140 Santomera (Murcia)
 Tlf. 968 27 71 64

CANTERA:
 Paraje Solana del Cerrajero s/nº
 30620 Fortuna (Murcia)
 Tlf. 968 43 22 42 - 968 43 24 21

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº 002.(0/20-SUB)-CPR/2018/11/23

1.Nombre y código identificación		AC-T- 0/20 SUB.		
2.Fabricante	Nombre	ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A.	C.I.F.	A-30043970
	Dirección centro producción	Paraje Solana del Cerrajero, s/nº- 30620 Fortuna (Murcia)		
3.Uso previsto		EN 13242:2002. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.		
4.Sistema de evaluación y verificación de prestaciones		Sistema 2 +		
5.Organismo notificado	Nombre y nº organismo	AENOR Nº 0099		
	Tarea realizada	Certificación de conformidad del Control de producción en fábrica		
	Nº Registro CPR	A60/0222	Fecha emisión	08.09.2004

6. Prestaciones Declaradas		
Características	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE PARTÍCULAS Tamaño de árido (d/D) mm Granulometría Forma árido grueso Densidad de partículas (Mg/m3)	0/20 GA80 F _{NR} >2 < 3	EN 933-1 EN 933-1 EN 933-3 EN 1097-6
LIMPIEZA Contenido en finos Calidad de los finos	F ₉ SE > 45	EN 933-1 EN 933-8
PORCENTAJE CARAS MACHACADAS Y FRACTURADAS	C _{90/3}	EN 933-5
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN/MACHAQUEO Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA25	1097-2
RESISTENCIA AL DESGATE	MDE ₂₅	1097-1
COMPOSICIÓN/CONTENIDO Sulfatos solubles en ácido Azufre total	AS _{0,8} S ₁	EN 1744-1 EN 1744-1
ABSORCIÓN DE AGUA	≤2%	EN 1097-6
SUSTANCIAS PELIGROSAS	NPD	--
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO	NPD	--

NPD= Prestación no determinada

NR= Sin requisito

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por Antonio Torralba Nicolás, en nombre y representación de Áridos Torralba Hermanos S.A.

Murcia a 23 de noviembre de 2018

Fdo. Antonio Torralba Nicolás
 Administrador Único



0099

ARIDOS TORRALBA HERMANOS S.A.

A-30043970

Oficina: Avda. Poeta Julián Andúgar s/nº - Bajo
30140 Santomera (Murcia)
Tf.: 968-277164

Cantera: Paraje Solana del Cerrajero s/nº
30620 Fortuna (Murcia)
Tf.: 968-432242/ 968 432421

18**002. (0/20-SUB)-CPR/2018/11/23****Pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios. PF-7. SUBBALASTO****Producto y Código: AC-T-0/20 SUB**

Tamaño de las partículas (d/D)		0 / 20
Granulometría		Según huso de PF-7
Partículas trituradas		100%
Calidad de los finos	SE	> 45
Resistencia a la fragmentación		LA ₂₅
Resistencia al desgaste		MDE ₂₅
Coefficiente de uniformidad		CU ≥ 14
Coefficiente de curvatura		1.0 ≤ CC ≤ 3
Coefficiente de permeabilidad vertical		K ≤ 10 ⁻⁶
Contenido en materia orgánica (fracción pasa por tamiz 2 mm)		< 0,2%
Contenido Sulfato (fracción pasa por tamiz 2 mm)		< 0,2%

Murcia a 23 de noviembre de 2018

Fdo.: Antonio Torralba Nicolás
Administrador Único



0099

ARIDOS TORRALBA HERMANOS S.A.

A-30043970

Oficina: Avda. Poeta Julián Andúgar s/n° - Bajo
30140 Santomera (Murcia)
Tf.: 968-277164

Cantera: Paraje Solana del Cerrajero s/n°
30620 Fortuna (Murcia)
Tf.: 968-432242/ 968 432421

18**002. (0/20-SUB)-CPR/2018/11/23****EN 13242:2002****Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes**

Producto y Código: AC-T-0/20 SUB

Tamaño de las partículas (d/D)		0 / 20
Densidad de las partículas		> 2 < 3
Forma de las partículas		F _{NR}
Granulometría		GA80
Contenido en finos		F ₉
Calidad de los finos	SE	> 45
Porcentaje de caras de fractura		C _{90/3}
Resistencia a la fragmentación		LA ₂₅
Resistencia al desgaste		MDE25
Sulfatos solubles en ácido		AS _{0,8}
Azufre total		S ₁
Absorción de agua		WA ₂₄₂

Observaciones:

Murcia a 23 de noviembre de 2018

Fdo.: Antonio Torralba Nicolás
Administrador Único